

# AP 4.4

Die clevere Alternative

051790



## Der bedienerfreundliche Basis-Drucker zum äußerst attraktiven Preis

Sie benötigen ein Gerät, das Ihre Etiketten zuverlässig druckt? Nicht mehr und nicht weniger? Dann ist der AP 4.4 genau das Richtige für Sie. Robust, wie er ist, hält er auch harten Belastungsproben stand. Dabei lässt er sich äußerst leicht bedienen. Wenn es um Etikettendruck geht – auf den AP 4.4 ist Verlass. Sie besitzen bereits eine Druckerbasis eines anderen Herstellers? Kein Problem. Der AP 4.4 ist ZPL-kompatibel und schnell installiert. So können Sie bequem unterschiedliche Druckerflotten auf ZPL-Basis im Mischbetrieb fahren. Detaillierte Spezifikationen finden Sie auf der Rückseite.



**AVERY  
DENNISON**

Link information to your product

# Ihr AP 4.4 auf einen Blick

Drucktechnologie:	Thermodirekt- und Thermotransferdruck
Druckauflösung:	203 dpi oder 300 dpi
Druckgeschwindigkeit:	Max. 200 mm/s (203 dpi) Max. 150 mm/s (300 dpi)
Drucklänge:	5 - 1.000 mm
Druckbreite:	Max. 105 mm
Memory:	16 MB RAM / 4 MB Flash ROM
Emulation:	EasyPlug, ZPL
Schnittstellen:	Parallel Centronics, seriell RS-232 C, USB Slave V1.1
Fonts:	17 Fonts inklusive OCR-A und OCR-B, 2 skalierbare Fonts, True Type Fonts unterstützt, skalierbar in X/Y Richtung bis Faktor 8, Drehung um 90°, 180°, 270°
Barcodes:	1-dimensional: EAN 8, EAN 13 2 & 5 Add-on, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 39 Ratio Verhältnis 3:1 und Verhältnis 2,5:1, Code ITF, Codabar, Code 128, Code 2/5, Code 2/5 1, Code 2/5 5, Code 2/5 Interleaved Ratio 1:3, Code 2/5 Matrix Verhältnis 1:2,5; Code 2/5 Matrix Verhältnis 1:3; Code MSI, Code EAN 128; Postcode, UPS-Code 128; alle Barcodes in X/Y Richtung 16-fach skalierbar; 2-dimensional: Data Matrix Code, Maxi Code, PDF 417, Codablock F, RSS
Grafik:	BMP, PCX, JPG, GIF, TIF
Software:	Windows®-Treiber (95 / 98 / 2000 / NT / XP / 2003 / Vista)
Materialspezifikation:	Etikettenrolle, thermo- und thermotransfergeeignetes Material, Plastikfolie, PE, PP, PVC, PA Materialbreite: bis zu 120 mm Materialdicke: 60 - 240 g/m <sup>2</sup> Materialrolle Außendurchmesser: bis zu 210 mm Kerninnendurchmesser: 1,5", 3", 4"
Folienspezifikationen:	Folienbreite: 25 - 110 mm Folienaußendurchmesser: max. 80 mm Lauflänge variabel nach Folientyp: bis zu 500 m Kerninnendurchmesser: 25 mm Innenbeschichtung, Außenbeschichtung möglich
Bedienpanel:	4-Tasten-Bedienpanel und LCD Grafikdisplay, 2-zeilige Darstellung mit 16 Stellen, mehrsprachig (122 x 32 Pixel)
Gewicht:	14 kg
Abmessungen B x H x T:	272 x 260 x 462 mm
Stromversorgung:	100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Standards:	CE, GS TÜV, CSA, CCC, CB Report
Umgebungsbedingungen:	Umgebungstemperatur 5 - 40 °C, Luftfeuchtigkeit 30 - 85 % nicht kondensierend
Zubehör (optional):	Fußschalter

Windows® ist ein eingetragenes Warenzeichen.

Weltweit steht der Name Avery Dennison für perfekte Etikettierung. Außer Thermotransfer-Druckern bieten wir Ihnen zusätzlich: Print & Apply Systeme, Verbrauchsmaterialien, Software und Service. Fragen Sie uns!

**Avery Dennison ist rund um  
die Welt für Sie da:**

Benelux  
Dänemark / Skandinavien  
Frankreich

Italien  
Türkei

USA  
VR China / Hongkong

Avery Dennison Deutschland GmbH  
Ohmstraße 3, D-85386 Eching  
Tel.: +49/(0) 81 65/925 - 299  
Fax: +49/(0) 81 65/6 43 60  
printers@eu.averydennison.com  
www.machines.averydennison.com



Link information to your product