

BARCODE ETIKETTENDRUCKER



EZ-2000/EZ-2300

Thermodirekt-/Thermotransfer Drucker



- Robustes Metallgehäuse in grau-metallic
- Druckgeschwindigkeit bis zu 6" pro Sekunde
- 203 oder 300dpi Auflösung
- LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Einfache und schnelle Erstellung von Etiketten mit QLabel III
- Multifunktionsstasten gewährleisten eine schnelle Druckereinstellung
- Parallele, serielle und USB Schnittstelle (Standard)
- Optional: Peeler mit gehäuseinternem Aufwickler für Trägermaterial, Cutter

OnlineShop: <http://www.barcode-shop.com>



BARCODE ETIKETTENDRUCKER



Spezifikationen	EZ-2000	EZ-2300
Druckauflösung	203 dpi (8 dot/mm)	300 dpi (12 dot/mm)
CPU	16 Bit	
Sensor	justierbarer Sensor, linksseitig ausgerichtet	
Sensor Typ	reflektiv und transmissiv	
Sensor Erkennung	Typ: Label Gap und Black Mark Sensing. (Etikettenlänge wird automatisch erkannt oder programmiert)	
Druckgeschwindigkeit	2" ~ 6"	2" ~ 4"
Drucklänge	1270mm (50")	558.8mm (22")
Druckbreite	104 mm (4.09")	108 mm (4.25")
Druckmaterial	Etikettenrolle: Max. 203mm (8"); Kerndurchmesser: 38.1 mm (1.5")~ 76.2 mm (3"), Breite: 25.0 mm (1") ~ 118.0 mm (4.65"); Stärke: 0.06~0.25mm	
Farbband	Länge: 450 m (1471 ft); Typ: Thermotransferband (Wachs, Wachs/Harz, Harz) in Breiten von 30 bis 110 mm (1.18" bis 4.33"). Kerndurchmesser 25,4mm (1"), max. Rollen Durchmesser 75 mm (2.95").	
Druckersprache	Godex EZPL,	
Software	Label Software: QLabel-III (nur GODEX) DLL & Treiber: Microsoft Windows 95, 98, Me, NT 4.0, 2000 und XP (nur GODEX)	
Standard Schriften	9 feste alphanumerische Schriften (inkl. OCR A & B); 24-fach vertikal und horizontal vergrößerbar. Alle Schriften in vier Richtungen rotierbar (0, 90, 180, 270 Grad), 6,8,10,12,14,18,24,30 Punkte	
Schriften Download	Windows Bit-map Fonts und asiatische Schriften herunterladbar. Alle Schriften in 4 Richtungen rotierbar (0, 90, 180, 270 Grad). Asiatische Schriften in 8 Richtungen rotierbar. Asiatische Schriften nur mit GODEX herunterladbar.	
Grafikformate	BMP, PCX, IMG, HEX Dateien; Software unterstützt ICO, WMF, JPG, EMF	
Barcodes	Code 39, Code 93, Code 128 (subset A,B,C), UCC 128, UPC A / E (add on 2 & 5), I 2 of 5, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), Codabar, Post NET, EAN 128, DUN 14, MaxiCode, PDF417 & Datamatrix code	
Schnittstellen	Seriell, Parallel, USB, PS2 Keyboard Wedge	
Schnittstellen Übertragungsgeschwindigkeit	Baud Rate 300 ~ 38400, XON/XOFF, DSR/DTR	
Speicher	Standard: 2MB Flash, 2MB DRAM; Optional: 2MB Flash	
LCD Display	LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung: Grafik, 4 Zeilen x 16 Zeichen LED zweifarbig: Power, Ready, Error Tasten: Feed, Pause, Cancel	
Spannungsversorgung	100/240VAC, 50/60 Hz	
Echtzeituhr	Zeit- und Datumsstempel	
Umgebungsbedingungen	Betrieb: 5°C bis 40°C; 30-85% rel. L.F., nicht kondensierend Lager: -20°C bis 50°C; 10-90% rel. L.F., nicht kondensierend	
Zulassungen	CE, CUL, FCC Klasse A	
Abmessungen / Gewicht	Länge: 454.58 mm (17.9") Höhe: 277.30 mm (10.92") Breite: 275.55 mm (10.85") Gewicht: 13 Kg	
Optionen	Cutter; Stripper; Echtzeituhr; 2MB Flash Memory Modul; eigenständiges Keyboard; Ethernet Adapter; QR code	

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Switzerland • OPAL Associates AG • Motorenstrasse 116 • CH-8620 Wetzikon • Telefon +41 (0)1 931 12 22 • Telefax +41 (0)1 931 12 20 • Email info@opal-holding.com • URL <http://www.opal.ch/> • OPAL Associates SA • Avenue des Boveresses 54 • Case postale 29 • CH 1000 Lausanne 21 • Telefon +41 (0)21 653 95 00 • Telefax +41 (0)21 653 95 02 • Email info@opal-holding.com • URL <http://www.opalsa.ch/> •
Germany • OPAL Associates GmbH • Lohnerhofstrasse 2 • D-78467 Konstanz • Telefon +49 (0)7531 813 000 • Telefax +49 (0)7531 813 00 99 • Email info@opal-holding.com • URL <http://www.opalgmbh.de/> • OPAL Associates GmbH • Osterholder Allee 2 • 25421 Pinneberg • Telefon +49 (0)4101 787 615 • Telefax +49(0)4101 787 616 • Email info@opal-holding.com • OPAL Associates GmbH • München • Telefon +49 (0)89 12737 556 • Telefax +49 (0)89 12737 557 • Email info@opal-holding.com • OPAL Associates GmbH • Frankfurt • Telefon +49 (0)69 8236 6501 • Telefax +49 (0)69 8236 7709 • Email info@opal-holding.com • OPAL Solutions GmbH • Wilhelmstr. 22 • 52428 Jülich • Telefon +49 (0)2461 936 770 • Telefax +49(0)2461 936 771 • Email info@opal-holding.com • URL <http://www.opal-solutions.de/> •
Austria • OPAL Associates GesmbH • Vorarlberger Wirtschaftspark • A-6840 Götzis • Telefon +43 (0) 5523 58833 • Telefax +43 (0)5523 521569 • Email info@opal-holding.com • URL <http://www.opalgmbh.at/> • OPAL Associates GesmbH • Wien • Telefon +43 (0)1 270 03 13 • Telefax +43(0)1 270 03 15 • Email info@opalgmbh.at

